

ÜRÜN KODU

- NT-B0041** Düktilite Süneklik Test Cihazı
NT-B0051 Soğutmalı, Düktilite Süneklik Test Cihazı
NT-B0042A Düktilite briket kalıbı ASTM D113 ve AASHTO T51
NT-B0043A Düktilite briket kalıbı ASTM D6084, AASHTO T300
NT-B0044E Düktilite briket kalıbı EN 13398
NT-B0044 Düktilite briket kalıbı taban plakası

STANDARTLAR

ASTM D113, ASTM D6084, AASHTO T51, AASHTO T300, EN 13398

ÜRÜN TANIMI

Bitümlü malzemelerin laboratuvar ortamında 50 mm/dk sabit hızda çekilerek sünekliğini ve kopma öncesi uzama miktarını ölçmek için geliştirilen düktilite test cihazları; asfalt, bitüm ve yarı katı malzemeler üzerinde yapılan kalite kontrol testlerinde kullanılmaktadır.

Aynı anda 3 adet numune test etme kapasitesine sahiptir. Test banyosu paslanmaz çelikten yapılmış olup 25 °C sıcaklık için dahili ısıtıcı ve su sirkülasyon sistemi içerir, uzama kapasitesi 1500 mm'dir.

NT-B0051 Soğutmalı olan modelde dahili soğutucu sistemi bulunmaktadır ve bu sayede daha stabil sıcaklık kontrolü yapılabilmektedir. Sıcaklık kontrolünün olmadığı laboratuvarlarda ideal tercih olarak kullanılmaktadır.

Not: Düktilite briket kalıpları ve taban plakası ayrı sipariş edilmelidir. Her bir cihaz için yapılacak olan deneyin standartına uygun 3 adet kalıp ve 3 adet taban plakası olarak.

Kullanıldığı yerler;

- Asfalt üretim tesisleri
- Yol mühendisliği laboratuvarları
- Bitüm ve modifiye bitüm kalite kontrol testleri
- Araştırma-geliştirme merkezleri

