



Beton Test Çekici (Schmidt Test Çekici), N Tipi

ÜRÜN KODU

NT-C2800 Beton Test Çekici (Schmidt Test Çekici), N Tipi

NT-C2830 Kalibrasyon Örsü

STANDARTLAR

ASTM C805, EN 12504-2

ÜRÜN TANIMI

Beton Test Çekici (Schmidt Çekici), sertleşmiş betonun basınç dayanımını tahribatsız olarak ölçmek amacıyla kullanılan yüksek hassasiyetli bir test ekipmanıdır. Betonarme yapıların yük taşıma kapasitesi ve dayanıklılığı üzerinde doğrudan etkili olan basınç dayanımı, test çekici ile hızlı ve güvenilir şekilde değerlendirilir.

Alüminyum gövdesi ve seçilmiş yüksek kaliteli bileşenleri sayesinde son derece dayanıklı olan bu ürün, hem saha hem de laboratuvar uygulamalarında yüksek performans sunar.

Yay darbe enerjisi 2.207 Nm (Joule) olan bu cihaz, 10 - 70 N/mm² arası mukavemet değerine sahip bitmiş beton yapılar ve inşaatlar için idealdir.

Taşıma çantası, aşındırıcı taş ve kalibrasyon eğrisi ile verilmektedir.



Kullanım Alanları

- İnşaat projelerinde beton dayanımının kontrolü
- Mevcut betonarme yapıların kalite analizleri
- Beton içi zayıf noktaların tespiti
- Teknik hizmetlerde saha denetimi ve kalite güvencesi
- Tahribatsız muayene (NDT) ekipmanlarıyla entegre kullanım

Kalibrasyon Örsü (Testing Anvil)

Cihazın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılan Kalibrasyon Örsü, test çekicinin kalibrasyonunun güvenilirliğini sağlar.

- Rebound Değeri: 80 ± 2
- Malzeme: Çelik
- Kullanım: Testlerden önce ve sonra kalibrasyon kontrolü

