

ÜRÜN KODU

NT-S0560 Otomatik Toprak Kompaktörü
220-240V, 50 Hz. 1 ph.

STANDARTLAR

ASTM D698, CNR N. 69, CNR
UNI 10009, EN 13286-2, ASTM
D1557, ASTM D1883, AASHTO
T99 AASHTO T180, AASHTO
T193

ÜRÜN TANIMI

Otomatik Toprak kompaktörü, kalıplama su içeriği ile toprakların kuru birim ağırlığı arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılır ve optimum nem içeriğinin ve maksimum kuru yoğunluğun doğru bir şekilde belirlenmesini sağlar.



Hem Standart hem de Modifiye Proctor sıkıştırma testlerini gerçekleştirebilen ünite, ASTM, AASHTO ve EN test gerekliliklerine uygun olarak hassas ve homojen sıkıştırma sağlar.

Dijital ekran, operatörün gerekli sıkıştırma tipini seçmesini sağlar (4 inç veya 100 mm numune kalıpları için dairesel sıkıştırma düzeni ve 6 inç veya 150 mm numune kalıpları için çift eş merkezli daireler).

Tokmak düşme yüksekliği 305 mm veya 457 mm'ye, tokmak ağırlığı ise 2,5 kg veya 4,5 kg'a ayarlanabilir. Ayarlanabilir tokmak ağırlıkları ve düşme yükseklikleri, birden fazla standarda uyumu destekleyerek makinenin çeşitli test gereksinimlerine uyumunu artırır.

Döner taban, sıkıştırma enerjisinin eşit dağılımını sağlayarak tutarsızlıkları ortadan kaldırır ve numune bütünlüğünü iyileştirir.

Makine, uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır ve kırılmaz emniyet muhafazası olmadan çalıştırılmasını önlemek için CE Standartlarına uygun yerleşik güvenlik özelliklerine sahiptir.