



ÜRÜN KODU

NT-D5500 Kül fırını, 1100°C max sıcaklık, 3 L kapasiteli, PID dijital kontrol sistemli, 2kW. 220-240V, 50-60Hz.

NT-D5505 Kül fırını, 1100°C max sıcaklık, 6 L kapasiteli, PID dijital kontrol sistemli, 2kW. 220-240V, 50-60Hz.

NT-D5510 Kül fırını, 1200°C max sıcaklık, 6 L kapasiteli, PID dijital kontrol sistemli, 2kW. 220-240V, 50-60Hz.

NT-D5515 Kül fırını, 1200°C max sıcaklık, 6 L kapasiteli, PID dijital kontrol sistemli, programlanabilir zaman ve sıcaklık ayarlı 2kW. 220-240V, 50-60Hz.

NT-D5520 Kül fırını, 1600°C max sıcaklık, 5 L kapasiteli, PID dijital kontrol sistemli, 5,2kW. 220-240V, 50-60Hz.



ÜRÜN TANIMI

NT-D5500 serisi kül fırınları laboratuvarlarda uzun yıllardır güvenilir bir şekilde yapı malzemelerine ait değişik özelliklerin belirlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1100°C ile 1600°C arası değişik sıcaklıklara kadar çalışan farklı modeller mevcuttur.

Maksimum sıcaklığa 65 dakika da çıkabilir. Kolay kullanım için, tüm kül fırınları numune girişi öndendir. Dış kasanın serin tutulması için, çift cidarlı yapıya sahiptir.

Geri besleme (PID) kontrollü dijital elektronik sistem ile sıcaklık kontrolü sağlanmaktadır. Dikey denge ayarlı yukarı doğru açılan yalıtımlı kapı, kullanıcının sıcaklığa maruz kalmasını engeller. Fırın, kapı açıldığında, besleme enerjisinin kesilmesini sağlayan, devre kesme anahtarı ile donatılmıştır. Cihaz set edilen sıcaklık değerine ulaştığında emniyetli bir biçimde ısıtmayı kapatmaktadır. Cihazın kontrol düğmeleri ve dijital ekranı ön yüzde ulaşılabilir ve takip edilebilir şekilde tasarlanmıştır. Arka kapakta iç hücreye bağlı gaz tahliye bacası mevcuttur.

Cihaz rutin, laboratuvar çalışmalarına uygundur ve cihazla birlikte 1 adet taban plakası verilir.