



ÜRÜN KODU

NT-D5920 50 Litre kapasiteli Laboratuvar Etüvü, 220-240V, 50-60 Hz. 1 ph.

NT-D5925 120 Litre kapasiteli Laboratuvar Etüvü, 220-240V, 50-60 Hz. 1 ph.

NT-D5930 250 Litre kapasiteli Laboratuvar Etüvü, 220-240V, 50-60 Hz. 1 ph.

NT-D5935 500 Litre kapasiteli Laboratuvar Etüvü, 220-240V, 50-60 Hz. 1 ph.

NT-D5940 700 Litre kapasiteli Laboratuvar Etüvü, 220-240V, 50-60 Hz. 1 ph.



STANDARTLAR

TS EN 932-5, 1097-5, ASTM C127, C136, BS 1377:1

SPECIFICATIONS

Genel kullanım amaçlı laboratuvar etüvleri zemin, agrega, beton ve asfalt test uygulamaları amaçlı kullanılmaktadır.

Numuneler genelde 60°C ile 200°C arasında kurutulmakta ve en sık kullanılan sıcaklık aralığı ise 100°C-110°C olmaktadır.

Etüvlerin 50, 120, 250, 500 ve 750 litre kapasiteli modelleri üretilmektedir.

Tüm etüvler çift cidarlı ve cidarlar arası izoleli, iç haznesi paslanmaz çelik, dışı elektrostatik boyalıdır.

Bütün modeller koşullu konveksiyonlu, analog ve dijital termostat/göstergelidir.

Ortam sıcaklığı ile 200°C arası sıcaklık kontrollüdür.

- **İç kabin** - Paslanmaz çelik
- **Dış kabin** - Elektrostatik fırın boya
- **Emniyet termostadı** - Analog
- **Sıcaklık hassasiyeti** $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- **Çalışma sıcaklık aralığı** – Ortam sıcaklığı ile 200°C arası.
- **Zamanlama** - Opsiyonel

AKSESUARLAR

NT-D5920S 50 Litre kapasiteli Etüv Rafı

NT-D5925S 125 Litre kapasiteli Etüv Rafı

NT-D5930S 250 Litre kapasiteli Etüv Rafı

NT-D5935S 500 Litre kapasiteli Etüv Rafı

NT-D5940S 700 Litre kapasiteli Etüv Rafı