



### ÜRÜN KODU

- NT-S0722** Yüksek hızlı karıştırıcı, 13.000 rpm, kabı, karıştırma bıçağı ve kap switchinden oluşur . 220-230V 50Hz, 1ph
- NT-S0723** Sedimentasyon silindiri 1000 ml kapasiteli (Set ile birlikte 6 adet verilmektedir)
- NT-S0724** Cam Hidrometre Banyosu
- NT-S0725** Termostatik kontrollü ısıtıcı.
- NT-S0726** Sirkülasyon pompası
- NT-S0727** Zemin hidrometresi 151H 0.995 - 1.038 g/ml'ye kadar 0.001g/ml bölüntülü
- NT-S0728** Zemin hidrometresi 152H 5 -60 g/ml'ye kadar 1 g/L bölüntülü
- NT-GT00150** Termometre 0 - 50 °C. 0.5 °C bölüntülü.
- NT-GS0220** Borosilikat Cam Beher 250 ml Kapasiteli
- NT-GC0010** Sodyum Hekzametafosfat, 1000 g.



### STANDARTLAR

ASTM D7928, ASTM D422, AASHTO T 88, TS 1900-1

### ÜRÜN TANIMI

Hidrometre deneyi, çok küçük boyutlu daneciklerden oluşan siltli ve killi zeminlerin (dane boyutları 0.075'mm'den küçük olan), dane boyutunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen ve çözümleme yöntemi Stokes yasasına dayanan bir çöktürme analizidir.